

Sonnenschirm - Modell: S-Type SLR50/40 - Teleskop inklusive Schutzhülle

Dimension / Gewicht:

500x400 cm (rechteckig)
Gewicht netto (ohne Verpackung) ca. 36 Kg
Gewicht brutto (mit Verpackung) ca. 40 Kg

Packmaß & Verpackung:

444 x 30 x 30 cm
einzeln in Schutzfolie und Karton verpackt

Öffnungssystem:

Mit Easy-Lift System und Teleskopöffnung
oder Teleskopsystem - Kegelradgetriebe mit Handkurbel

Material / Farbe / Beschichtung:

hochwertiges Aluminium, weiß - pulverbeschichtet

Abmessungen Schirm:

Gesamthöhe = 434 cm geschlossen / 338 cm geöffnet
Tischfreiheit = 100 cm
Durchgangshöhe = 217 cm m. Volant / 246 cm o. Volant

Maststärke:

70 mm im Durchmesser mit Wandung 3 mm

Dachstreben / Verbindungen:

Eckstreben: Aluminium-Rechteckrohr 40x20 mm, Wandstärke 1,5 - 3,0 mm
Stützstreben: Aluminium-Rechteckrohr 32x20 mm, Wandstärke 1 - 2 mm
mit Aluminiumprofilen vernietet oder verschraubt

Besonderheit:

alle Schirmkomponenten sind schnell und leicht austauschbar
einhändig zu bedienen und sehr leichtgängig

Windlast:

bis Windstärke 5 nach Beaufort (max. 40 km/h) bei
entsprechendem Schirmständer

BESPANNUNG: (mit und ohne Volant lieferbar)

Stoffqualität / Gewicht:

100% Polyestergerewebe / Gewicht ca. 300 g/qm

Lichtechtheit:

UV - Stabilität: 6 - 8 = sehr gut bis hervorragend

UV Schutz:


UPF 40 (weiss) - UPF 50 (farbig) = ab >40 hervorragender UV - Schutz

Beschichtung / Imprägnierung:


Polyacrylbeschichtung, Wasserdicht bis 500 mm Wassersäule
Wasser- und Schmutzabweisende Imprägnierung

Zolltarifnummer: 66011000


SLR 50/40




schwarz




weiß



beige 7501C



cool gray 10C



gelb 123C



grün 3435C



blau 286C



bordeaux 202C

Easy-Lift System

